## SHELF LIFE PRODOTTI

le caratteristiche chimiche, compreso il colore, dei nostri prodotti rimangono stabili per la durata riportata in tabella se sono mantenute le seguenti condizioni di conservazione:

***Prodotti all'acqua da +5° a +35°C - Prodotti al solvente da 0° a +35°C***

Si raccomanda comunque di consultare le schede Tecniche, disponibili sul ns sito Web: www.vernicicaldart.it.

La "*shelf life*" è valida solo per i prodotti pronti a magazzino; Per tutti gli altri, consultare la TDS di riferimento.

| **Industry & Car Refinishing** | **Prodotti** | **Tipologia** | **Mesi/ *Shelf life*** |
|---|---|---|---|
| Sistema tintometrico ***Colortech*** | Paste coloranti ***P.xxx*** e ***TP.xxx*** | Solvente | 24 |
| | Paste serie ***P.7xx*** e ***P.8xx*** | | 12 |
| | Convertitori ***K.xxx*** | | 36 |
| | Convert. ***K.631 - K.624 - K.854 - K.922*** | | 12 |
| Sistema tintometrico ***Colortech*** | Paste coloranti ***PWxxx*** | Acqua | 24 |
| | Paste serie ***PW7xx*** | | 12 |
| | Paste serie ***PW8xx*** | | 12 |
| | Convertitori ***KWxxx*** | | 12 |
| Prodotti Pronti all'uso | Primers e Fondi | Solvente | 18 |
| | Stucchi | | 12 |
| | Finiture | | 12 |
| | Trasparenti | | 24 |
| | Trasparenti contenenti acido | | 18 |
| | ***Serie 800.*** | | 12 |
| | Effetti (serie **EFT.**) | | 12 |
| | Monoflex **serie *994.*** | | 12 |
| Prodotti Pronti all'uso | Fondi Acrilici | Acqua | 12 |
| | Fondi Epossidici | | 24 |
| | Finiture pastello, metallizzate e Basi Opache | | 12 |
| | Trasparenti | | 12 |
| | *1K a forno* | | 12 |
| Indurenti | Epossidici | Solvente | 36 |
| | Acrilici | | 18 |
| | Poliuretanici | | 18 |
| Indurenti | Epossidici | Acqua | 18 |
| | Acrilici | | 18 |
| | Poliuretanici | | 18 |
| Additivi | | Solvente | 24 |
| Additivi | | Acqua | 24 |
| Diluenti | | Solvente | 24 |
| Coloranti | Concentrati ***serie 50100M*** e ***Predisol*** | Solvente | 18 |
| Vernici UV | | Solvente | 12 |

**Agg. 02/25**